

# ACRC-A 5222÷9333

Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali  
Air cooled remote condensers with axial fans



### VERSIONI

- ACRC-A** Unità standard
- ACRC-A/H** Unità in pompa di calore
- ACRC-A/SL** Unità standard silenziata
- ACRC-A/SL/H** Unità in pompa di calore silenziata
- ACRC-A/SSL** Unità standard super silenziata
- ACRC-A/SSL/H** Unità in pompa di calore super silenziata

### VERSIONS

- ACRC-A** Standard unit
- ACRC-A/H** Heat pump unit
- ACRC-A/SL** Standard silenced unit
- ACRC-A/SL/H** Silenced heat pump unit
- ACRC-A/SSL** Standard super silenced unit
- ACRC-A/SSL/H** Super silenced heat pump unit

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Supporti. Sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 304, fungendo anche da golfari di sollevamento. I piedi per la versione orizzontale hanno una lunghezza maggiorata per garantire una uniforme aspirazione dell'aria nella batteria.
- Convogliatori dei motoventilatori. Sono realizzati con ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria.
- Il plenum dell'unità è stato maggiorato per una uniforme distribuzione dell'aria nella batteria.
- Scambiatore di calore. È realizzato con alette corrugate per una maggiore superficie esterna di scambio termico ed intagliate con speciale configurazione a persiana, per un ottimale coefficiente esterno di scambio termico. I tubi con particolare rigatura interna elicoidale, realizzano un elevato coefficiente interno di scambio termico. Le alette sono in alluminio e i tubi in rame. Le circuitazioni delle batterie assicurano un corretto drenaggio del fluido condensato, sia in posizione orizzontale che verticale.

### TECHNICAL FEATURES

- Supports. Are made from AISI 304 stainless steel, and they can be used as lifting eyebolts. The feet on the horizontal version are longer, to guarantee even air intake into the coil.
- The cowlings of the motorfans. The pipes are made with a wide bending radius to eliminate any turbulence in the airflow. This means that fan efficiency is improved and sound pressure reduced with respect to normal cowlings with low nosepieces.
- The plenum of the unit has been increased to give even air distribution to the coil. All motors have external rotors, with IP54 protection level.
- Heat exchanger. This is made with corrugated fins with a greater external heat exchange surface, cut with a special louver configuration to give the best external coefficient of heat exchange. The pipes have special internal helicoidal scoring, diversely from normal smooth pipes, and give greater internal heat exchange coefficient and greater exchange surface. The fins are aluminium and the pipes are made of copper. The coil circuits guarantee correct drainage of liquid, in both horizontal and vertical positions.

### ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA

- SD** Scatola di derivazione
- FR\*** Regolatore di giri

### ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE

- SVV** Supporti per versione flusso aria verticale

\* Disponibile solo con accessorio SD. Necessario con unità in funzionamento estivo e con temperatura esterna inferiore a 15°C.


### FITTED ACCESSORIES

- SD** Junction box
- FR\*** Fan controller

### LOOSE ACCESSORIES

- SVV** Supports for vertical airflow

\* Suitable only with SD accessory. Necessary with unit in cooling mode and with external temperature under 15°C.



ACRC-A	5222	5223	6222	6223	6224	6232	7222	7223	7224	7225	7232	7233	7234	7235	7236	7242	7243	9332	9333		
A mm	STD	1130	1130	1130	1130	1130	1910	1490	1490	1490	2630	2630	2630	2630	2630	3770	3770	3230	3230		
B mm	STD	900	900	900	900	900	900	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	2400	2400		
C mm	STD	980	980	980	980	980	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1565	1565		
ACRC-A/SL	5222	5223	5224	6222	6223	6224	6232	7222	7223	7231	7232	7233	7234	7235	7242	7243	7244	7245	9332	9333	
A mm	STD	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1910	1490	1490	2630	2630	2630	2630	2630	3770	3770	3770	3770	3230	3230
B mm	STD	900	900	900	900	900	900	900	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	2400	2400	
C mm	STD	980	980	980	980	980	980	980	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1565	1565	
ACRC-A/SSL	6222	6223	7222	7223	7232	7235	7242	7243	7244	7255	9232	9242	9243	9332	9333						
A mm	STD	1130	1130	1490	1490	2630	2630	3770	3770	3770	4910	3230	4580	4580	3230	3230					
B mm	STD	900	900	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1380	1380	1380	2400	2400						
C mm	STD	980	980	990	990	990	990	990	990	990	1565	1565	1565	1565	1565						

### Abbinamenti | Combinations | Kombinationen | Combinaisons | Combinaciones | Combiñații

HMV-A	0104	0105	0106	0107	0109	0110	0112	0115	0117	0120	0124	0129
<b>ACRC-A</b>	5222	5222	5222	5222	5222	5223	6222	6222	6223	6224	7222	7223
<b>ACRC-A-SL</b>	5222	5222	5222	5223	5223	6222	6223	6224	6232	6232	6232	7222
<b>ACRC-A-SSL</b>	6222	6222	6222	6222	6222	6223	6223	7222	7222	7222	7223	7232
<b>HMV-A</b>	<b>0134</b>	<b>0142</b>	<b>0251</b>	<b>0257</b>	<b>0264</b>	<b>0274</b>	<b>0287</b>	<b>0399</b>	<b>03114</b>	<b>03134</b>	<b>04149</b>	<b>04176</b>
<b>ACRC-A</b>	7224	6232	7225	7232	7233	7234	7235	7236	7242	7243	9333	9333
<b>ACRC-A-SL</b>	7223	7232	7232	7233	7234	7235	7242	7243	7244	7245	9332	9333
<b>ACRC-A-SSL</b>	7232	7232	7235	7242	7243	7244	7252	9232	9242	9243	9332	9333

INDUSTRIAL HYDRONIC

**ACRC-A**

**5222 5223 6222 6223 6224 6232 7222 7223 7224 7225**

**ACRC-A**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	0,85	0,82	1,44	1,89	1,75	3,50	2,72	2,61	2,47	4,06	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions												Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	22	28	22	28	28	35	28	35	35	35	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	18	18	18	18	18	28	22	28	28	28	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	0,7	3,2	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	1,1	1,1	1,3	3,3	3,3	6,6	3,1	3,1	3,1	4,9	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	46,5	46,5	38,5	47,5	47,5	50,5	47,5	47,5	47,5	58,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	30	30	48	52	55	104	79	87	95	95	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A**

**7232 7233 7234 7235 7236 7242 7243 9332 9333**

**ACRC-A**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	5,94	5,56	9	8,61	8,11	13,5	12,92	16,67	22,89	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer	
Connessioni / Connections / Connexions											Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni	
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	35	42	35	42	42	42	54	2x35	2x35	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie	
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	28	35	28	35	35	35	35	2x28	2x28	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid	
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	1,0	1,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	1,8	1,8	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita	
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	1,6	1,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	2,8	2,8	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit	
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	2	2	2	2	2	3	3	4	4	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare	
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	49,5	49,5	61,5	61,5	61,5	63,5	63,5	52,5	54,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot	
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	150	166	150	166	183	221	236	462	462	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport	

**ACRC-A/SL**

**5222 5223 5224 6222 6223 6224 6232 7222 7223 7231**

**ACRC-A/SL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	0,57	0,54	0,53	1,25	1,44	1,33	2,92	2,61	2,47	5,47	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions												Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	22	22	22	22	22	28	28	35	35	35	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	18	18	18	18	18	18	22	28	28	28	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,3	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	0,6	0,6	0,6	1,1	1,3	1,3	2,6	3,1	3,1	6,2	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	34,5	34,5	34,5	41,5	41,5	41,5	44,5	47,5	47,5	49,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	30	30	30	48	48	52	89	87	95	150	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A/SL**

**7232 7233 7234 7235 7242 7243 7244 7245 9332 9333**

**ACRC-A/SL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	4,72	4,39	6,94	6,67	8,92	10,42	10	9,17	18,11	22,89	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions												Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	35	42	35	42	42	42	54	54	2x35	2x42	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	28	35	28	35	35	35	35	35	2x28	2x35	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	1,0	1,0	3,2	3,2	1,0	3,2	3,2	3,2	1,8	1,8	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	1,6	1,6	4,9	4,9	1,6	4,9	4,9	4,9	2,8	2,8	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	43,5	43,5	55,5	55,5	45,5	57,5	57,5	57,5	47,5	54,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	150	166	150	166	221	221	236	270	462	502	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A/SSL**

**6222 6223 7222 7223 7232 7235 7242 7243**

**ACRC-A/SSL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	0,90	0,94	1,97	1,81	3,97	3,89	4,83	6,25	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer		
Connessioni / Connections / Connexions										Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni		
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	22	28	28	35	35	42	42	42	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie		
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	18	18	22	28	28	35	35	35	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid		
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,1	0,1	0,3	0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita		
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	0,6	0,7	1,6	1,6	3,2	1,6	1,6	1,6	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit		
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	1	1	1	1	2	2	3	3	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare		
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	34,5	34,5	39,5	39,5	41,5	42,5	36,5	44,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot		
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	48	52	79	95	150	166	221	221	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport		

**ACRC-A/SSL**

**7244 7252 9232 9242 9243 9332 9333**

**ACRC-A/SSL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	5,83	8,33	7,44	14,08	11,92	16,67	22,89	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer			
Connessioni / Connections / Connexions									Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni			
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	54	35	42	42	54	2x35	2x35	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie			
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	35	28	35	35	42	2x28	2x28	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid			
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50										Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita			
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	2,8	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit			
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	3	4	2	3	3	4	4	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare			
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	44,5	45,5	43,5	45,5	45,5	45,5	54,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot			
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	236	292	324	413	447	462	462	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport			

# ACRC-A 9252÷10393

Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali  
Air cooled remote condensers with axial fans



## VERSIONI

**ACRC-A**  
**ACRC-A/SL**  
**ACRC-A/SSL**

Unità standard  
Unità silenziata  
Unità super silenziata

## VERSIONS

**ACRC-A**  
**ACRC-A/SL**  
**ACRC-A/SSL**

Standard unit  
Silenced unit  
Super silenced unit

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- **Struttura.** Le unità possono essere installate sia in verticale che in orizzontale, escluse le unità dal modello 10282 al 10393 che sono solo con flusso aria verticale, e sono caratterizzate dalla disposizione degli scambiatori a V.
- **Supporti.** Sono realizzati per garantire una lunga durata, fungendo anche da golfari di sollevamento. I piedi per la versione orizzontale hanno una lunghezza maggiorata per garantire una uniforme aspirazione dell'aria nella batteria.
- **Ventilatori assiali** costituiti da motori trifase con collegamento a triangolo o a stella e con diametro che varia a seconda dei modelli:
  - modelli 9252÷9393: diam. ventilatori 800 mm
  - modelli 10282÷10393: diam. ventilatori 900 mm
- **Convogliatori dei motoventilatori.** Sono realizzati con ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria.
- **Scambiatore di calore.** È realizzato con alette intagliate con speciale configurazione a persiana per una maggiore superficie esterna di scambio termico. I tubi con particolare rigatura interna realizzano un elevato coefficiente di scambio termico e una maggiore superficie. Le alette sono in alluminio e i tubi in rame. Le circuitazioni delle batterie assicurano un corretto drenaggio del fluido condensato, sia in posizione orizzontale che verticale.

## TECHNICAL FEATURES

- **Frame.** The units can be installed both vertically as well as horizontally, excluding the models 10283 and 10393, which function exclusively with vertical air, and are characterized by available V exchangers.
- **Supports.** Are made from to guarantee long life, and they can be used as lifting eyebolts. The feet on the horizontal version are longer, to guarantee even air intake into the coil.
- **Axial fans** consisting of three-phase motors, with triangle or star-shaped connection in various diameters depending on the model:
  - models 9252÷9393: diam. fans 800 mm
  - models 10282÷10393: diam. fans 900 mm
- **The cowlings of the motorfans.** The pipes are made with a wide bending radius to eliminate any turbulence in the airflow.
- **Heat exchanger.** This is made with corrugated fins with a greater external heat exchange surface. The pipes have special internal scoring, give greater internal heat exchange coefficient and greater exchange surface. The fins are aluminium and the pipes are made of copper. The coil circuits guarantee correct drainage of liquid, in both horizontal and vertical positions.

## ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA

**SD** Scatola di derivazione  
**FR\*** Regolatore di giri

## ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE

**SVV** Supporti per versione flusso aria verticale (esclusi mod. 10372÷10393 per unità standard, 10282÷10393 per unità SL, 10382÷10393 per unità SSL)

## FITTED ACCESSORIES

**SD** Wiring in branch circuit box  
**FR\*** Fan controller

## LOOSE ACCESSORIES

**SVV** Supports for vertical airflow version (excluding models 10372÷10393 for standard unit, 10282÷10393 for SL unit, 10382÷10393 for SSL unit)

\* Disponibile solo con accessorio SD. Necessario con unità in funzionamento estivo e con temperatura esterna inferiore a 15°C.

\* Suitable only with SD accessory. Necessary with unit in cooling mode and with external temperature under 15°C.

**ACRC-A**

**9252 9262 9272 9282 9283 9362 9363 9372 9373**

**ACRC-A**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m <sup>3</sup> /s	20,44	25,56	30,67	38,11	35,78	49,17	52,78	63,33	59,00	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions											Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x64	2x64	2x76	2x76	2x76	2x64	2x64	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x42	2x42	2x42	2x54	2x54	2x42	2x42	2x42	2x42	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50									Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	7,4	9,2	11	13	13	9,2	9,2	11	11	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	11	15	17	20	20	14	14	17	17	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	4	5	6	7	7	10	10	12	12	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	55,5	56,5	57,5	57,5	57,5	58,5	58,5	59,5	59,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	637	794	950	1027	1107	1325	1222	1461	1585	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A**

**9382 9383 9392 9393 10272 10382 10392 10393**

**ACRC-A**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m <sup>3</sup> /s	73,89	68,83	84,44	78,67	82,33	96,06	109,78	127,56		Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions											Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x54	2x54	2x54	2x54	2x64	2x64	2x64	2x64	2x64	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50									Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	13	13	15	15	13	15	17	17	17	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	20	20	23	23	19	22	26	26	26	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	14	14	16	16	12	14	16	16	16	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	59,5	59,5	60,5	60,5	57,5	57,5	58,5	58,5	58,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	1702	1845	1942	2106	3056	3515	3974	3974	3974	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A/SL**

**9342 9343 9352 9353 9362 9372 9382 9383 9392**

**ACRC-A/SL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m <sup>3</sup> /s	24,67	22,50	32,89	30,00	41,11	49,33	57,56	52,5	65,78	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions											Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x54	2x54	2x54	2x54	2x64	2x76	2x76	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x42	2x42	2x35	2x42	2x42	2x42	2x54	2x54	2x54	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50									Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	5,5	5,5	7,4	7,4	9,2	11	13	13	15	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	8,5	8,5	11	11	14	17	20	20	23	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	6	6	8	8	10	12	14	14	16	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	49,5	49,5	50,5	50,5	51,5	52,5	52,5	52,5	53,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	742	804	982	1065	1222	1461	1702	1845	1942	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A/SL**

**9393 10282 10283 10362 10363 10372 10382 10392 10393**

**ACRC-A/SL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m <sup>3</sup> /s	60,00	45,50	43,53	57,22	53,89	64,67	75,44	86,22	101,33	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions											Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x54	2x54	2x54	2x54	2x54	2x64	2x64	2x64	2x64	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50									Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	15	15	15	10	10	13	15	17	17	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	23	22	22	16	16	19	22	26	26	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	16	7	7	10	10	12	14	16	16	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	53,5	48,5	48,5	50,5	50,5	51,5	51,5	52,5	63,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	2106	1747	1902	2451	2597	3056	3515	3974	3974	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

(1) Livello medio di pressione sonora rilevato in campo libero ad 10 m dall'unità (Q=2) secondo ISO 3744  
Nella fornitura non è compresa la carica di gas refrigerante e l'unità viene fornita in pressione d'azoto

(1) Sound pressure level measured in free field conditions at 10 m from the unit (Q=2) according to ISO 3744  
The unit is supplied under nitrogen pressure and without refrigerant charge

(1) Niveau de pression sonore relevé dans un champ libre à 10 m de l'unité (Q=2) selon ISO 3744  
L'unité est livrée sous pression de nitrogène et sans charge du réfrigérant

(1) Schalldruckpegel in freiem Feld 10 m von der Einheit (Q=2) gemäß ISO 3744  
Das Gerät wird ohne Kühlergas sonder nur unter Druck von Stickstoff geliefert

(1) Nivel de presión sonora medido en campo libre a 10 m de la unidad (Q=2) según ISO 3744  
En la maquina non está incluida la carga de gas refrigerante y la unidad se entrega en presión de azoto

(1) Nivel mediu de zgomot masurat in camp liber la 10 m de unitate si conform ISO 3744.  
Unitatile sunt livrate sub presiune de azot si fara refrigerant

**ACRC-A/SSL**

**9262 9272 9282 9362 9372 9382**

**ACRC-A/SSL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	18,61	22,33	26,06	38,06	42,33	53,28	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions								Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x64	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x42	2x42	2x54	2x42	2x42	2x54	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50						Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	4,2	5,0	5,9	4,2	5,0	5,9	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	7	8,4	9,8	7	8,4	9,8	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	5	6	7	10	12	14	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	47,5	48,5	48,5	49,5	50,5	50,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	794	950	1107	1222	1585	1702	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

**ACRC-A/SSL**

**9383 9392 9393 10382 10383 10392**

**ACRC-A/SSL**

Portata aria / Air flow / Débit d'air	m³/s	49,39	60,89	56,44	73,89	70	80	Nennluftmenge / Caudal de aire / Debit aer
Connessioni / Connections / Connexions								Anschlüsse / Conexiones / Conexiuni
Linea mandata / Discharge line / Ligne de décharge	Ø	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	2x76	Sauglinie / Linea de descarga / Linie de aspiratie
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	Ø	2x54	2x54	2x54	2x64	2x64	2x64	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Linie de lichid
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50						Versorgung / Alimentación / Alimentare
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	5,9	6,7	6,7	11	11	13	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Putere absorbita
Corrente di funzion. / running current / Courant de fonct.	A	9,8	11	11	17	17	20	Betriebsstrom / Curent absorbit / Curent absorbit
Ventilatori / Fans / Ventilateurs	n°	14	16	16	14	14	16	Ventilatoren / Ventiladores / Ventilatoare
Pressione sonora / Sound pressure / Pres. sonore (1)	dB(A)	50,5	51,5	51,5	50,5	50,5	51,5	(1) Schalldruckpegel / Rumorosidade / Nivel de zgomot
Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport	kg	1845	1942	2106	3309	3515	3974	Transportgewicht / Peso de transporte / Greutate transport

(1) Livello medio di pressione sonora rilevato in campo libero ad 10 m dall'unità (Q=2) secondo ISO 3744  
Nella fornitura non è compresa la carica di gas refrigerante e l'unità viene fornita in pressione d'azoto


(1) Sound pressure level measured in free field conditions at 10 m from the unit (Q=2) according to ISO 3744  
The unit is supplied under nitrogen pressure and without refrigerant charge

(1) Niveau de pression sonore relevé dans un champ libre à 10 m de l'unité (Q=2) selon ISO 3744  
L'unité est livrée sous pression de nitrogène et sans charge de réfrigérant

(1) Schalldruckpegel in freiem Feld 10 m von der Einheit (Q=2) gemäß ISO 3744  
Das Gerät wird ohne Kühlergas sonder nur unter Druck von Stickstoff geliefert

(1) Nivel de presión sonora medido en campo libre a 10 m de la unidad (Q=2) según ISO 3744  
En la maquina non está incluida la carga de gas refrigerante y la unidad se entrega en presión de azoto

(1) Nivel mediu de zgomot masurat in camp liber la 10 m de unitate si conform ISO 3744.  
Unitatile sunt livrate sub presiune de azot si fara refrigerant



ACRC-A/SL	9342	9343	9352	9353	9362	9372	9382	9383	9392	9393	10282	10283	10362	10363	10372	10382	10392	10393	
A mm	STD	4580	4580	5930	5930	7280	8630	9980	9980	11330	11330	10275	10275	6740	6740	7990	9240	10490	10490
B mm	STD	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1170	1170	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
C mm	STD	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1805	1805	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260

ACRC-A/SSL	9262	9272	9282	9362	9372	9382	9383	9392	9393	10382	10383	10392
A mm	STD	7280	8630	9980	7280	8630	9980	9980	11330	11330	9240	10490
B mm	STD	1380	1380	1380	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
C mm	STD	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	2262	2262	2262

ACRC-A	9252	9262	9272	9282	9283	9362	9363	9372	9373	9382	9383	9392	9393	10372	10382	10392	10393		
A mm	STD	5930	7280	8630	9980	9980	7280	7280	8630	8630	9980	9980	11330	11330	7990	9240	10490	10490	
B mm	STD	1380	1380	1380	1380	1380	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
C mm	STD	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	2260	2260	2260	2260

**Abbinamenti | Combinations | Kombinationen | Combinaisons | Combinaciones | Combinații**

<b>HMV-A</b>	<b>02235-V</b>	<b>02279-V</b>	<b>02325-V</b>	<b>02375-V</b>	<b>02424-V</b>	<b>02526-V</b>	<b>02599-V</b>	<b>02672-V</b>	<b>02778-V</b>
<b>ACRC-A</b>	9252	9262	9272	9282	9283	9362	9372	9382	9392
<b>HMV-A</b>	<b>02905-V</b>	<b>021015-V</b>	<b>021140-V</b>	<b>021282-V</b>	<b>021433-V</b>	<b>031566-V</b>	<b>031733-V</b>	<b>031909-V</b>	<b>032168-V</b>
<b>ACRC-A</b>	9393	10372	10382	10392	10393	3x9362	3x9363	3x9373	3x9383