

Climatizzazione

CODICE 95000511

## BSM 35 R12

Climatizzatori mono split a parete

- Inverter



## Specifiche di prodotto

### Climatizzatori mono split a parete DC INVERTER 2D

Progettati e costruiti in conformità con i nuovi Regolamenti Europei, i climatizzatori della serie STANDARD LINE adottano un efficiente sezione frigorifera, gestita da una sofisticata e precisa gestione elettronica (controllo su compressore e ventilatore esterno) che mantiene elevato il rendimento stagionale del sistema.

#### Unità interna BSM

- Nuovo design con display a scomparsa.
- Telecomando a raggi infrarossi.
- Ventilatore tangenziale.
- Doppia regolazione del flusso d'aria.
- Filtri purificatori (estraibili e facilmente lavabili).
- Funzione DRY.
- Funzione AUTO (scelta automatica del modo operativo e velocità di ventilazione).
- Funzione HOT START (pompe di calore).
- Ventilazione naturale per utilizzare il climatizzatore come un semplice ventilatore.
- Timer accensione/spengimento, programmabile tramite telecomando.
- Funzione SLEEP.
- Auto-diagnostica computerizzata.

#### Unità esterna BC

- Dimensioni contenute.
- Refrigerante R410A.
- Ventilatore elicoidale gestito da INVERTER.
- Compressore ad alta efficienza gestito da INVERTER.
- Sistema di sbrinamento intelligente.

## Dati Tecnici

Potenza Resa in Raffreddamento (W)	3500
Potenza Resa in Riscaldamento (W)	3500
Tipo di Refrigerante	R410A
Distanza di Splittaggio Massima (m)	
Dislivello di Splittaggio Massimo (m)	



SCOP (W/W)	
SEER (W/W)	
Classe Energetica Raffreddamento	
Classe Energetica Riscaldamento	
Potenza Sonora [db(A)]	50
Tipo Alimentazione Elettrica	AC
Fasi Alimentazione Elettrica (N)	1
Tensione Alimentazione Elettrica (V)	230
Frequenza Alimentazione Elettrica (Hz)	50
Assorbimento in Raffreddamento (W)	
Assorbimento in Raffreddamento (W)	
Assorbimento in Riscaldamento (W)	
Peso senza imballo (kg)	10
Peso con imballo (kg)	12
Larghezza (mm)	799
Profondità (mm)	183
Altezza (mm)	280
Larghezza Imballo (mm)	885
Profondità Imballo (mm)	278
Altezza Imballo (mm)	366
Attacco Gas	3/8
Attacco Liquido	1/4